





Stoffgruppe · Fabric · Tissu · Tessuto




D 70 azurblau




D 71 maigrün




D 72 maisgelb



D 73 apfelsine



D 74 stein



D 75 steingrau

Die Größe der abgebildeten Stoffstrukturen entspricht nicht immer dem Originalstoff. Farbabweichungen sind aus drucktechnischen Gründen möglich.

*The size of the materials structure shown does not always correspond to the original material.*

*Due to the limitations of the printing process the materials and colours shown are not always a true copy of the original.*

La dimension des structures de matériau représentées ne correspond pas toujours au matériau d'origine.

Pour des raisons techniques d'impression, des variations de teintes sont possibles.

#### Technische Beschreibung

Materialzusammensetzung	100 % TREVIRA CS (Polyester)
Gewicht	ca. 615 g/lfm.
Breite	170 cm
Brandschutz	DIN 4102 B1, entspricht den Normen in Deutschland
Scheuerfestigkeit	50.000 Touren nach Martindale
Lichtechtheit	5
Besonderheiten	erfüllt Öko-Tex Standard 100 schadstoffarm geprüft
Reinigung	Mit einem feuchten Tuch abwischen.

#### Technical Specifications

Composition	100 % TREVIRA CS (Polyester)
Weight	Approx. 615 g/lfm.
Width	170 cm / 67"
Flammability	B55852 II GB and NBS California TB 133 US
Abrasion resistance	50.000 rubs according to Martindale
Colourfastness to light	Martindale
Features	5
Maintenance	passes Eco-Tex Standard 100 for harmful substances Wipe clean with a damp cloth.



#### Description technique

Composition	100 % TREVIRA CS (Polyester)
Poids	ca. 615 g/lfm.
Largeur	170 cm
Classement feu	M1
Résistance à l'usure	50.000 mouvements selon Martindale
Solidité à la lumière	5
Spécialités	passé Eco-Tex Standard 100 contrôle de substances indésirables
Nettoyage	Essuyez avec une étoffe humide.

#### Descrizione Technica

Composizione	100 % TREVIRA CS (Polyester)
Peso	ca. 615 g/lfm.
Altezza	170 cm
Resistenza al fuoco	UNI EN 1021 part 1 + 2
Resistenza all'abrasione	oltre 50.000 "sfregamenti" secondo Martindale
Resistenza del colore alla luce	5
Specialità	realizzato Eco-Tex Standard 100 controllata al Sostanze indesidearte
Manutenzione	Pulire con panno umido.

PREFORM GmbH  
 Esbacher Weg 15  
 D-91555 Feuchtwangen  
 Tel.: + 49 98 52 9070  
 Fax: + 49 98 52 907-77  
 info@preform.de  
 www.preform.de